

DJI MIC 3

Instrukcja bezpieczeństwa (2 TX + 1 RX + Etui ładujące)



Bezpieczeństwo w skrócie

⚠ Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://www.dji.com/mic-3>. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU GWARANCYJNEGO DOSTĘPNYCH NA STRONIE [HTTPS://WWW. DJI.COM/ SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Ten produkt zawiera magnesy. Produkt należy przechowywać z dala od kart magnetycznych, wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, dyski twarde, układy pamięci RAM i inne urządzenia, aby uniknąć zakłóceń.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny. Jeśli wewnątrz akumulatora wejdzie w kontakt z wodą, może dojść do rozkładu chemicznego, co może spowodować zapalenie się akumulatora, a nawet wybuch.
3. Akumulatory należy używać w temperaturze od -10° do 45° C (14° do 113° F). Wysoka temperatura może spowodować wybuch lub pożar. Niska temperatura zmniejsza wydajność akumulatora.
4. Nie należy pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. w samochodzie w upalne dni.
5. Nie należy przechowywać produktu przez dłuższy czas po całkowitym rozładowaniu akumulatora. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmiernemu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
6. Opakowanie zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części.

Specyfikacja

	Nadajnik DJI Mic 3 (Model: DMT03)	Odbiornik DJI Mic 3 (Model: DMR03)
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.4	
Częstotliwość robocza Bluetooth	2400-2483.5 MHz	
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	BLE: <10 dBm BR/EDR*: <20 dBm	BLE: <10 dBm
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax	
Częstotliwość robocza Wi-Fi * i moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)	2400-2483.5 MHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5725-5850 MHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), 	

* Dopuszczalna częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [DJI MIC 3 (Nadajnik DJI Mic 3 / Odbiornik DJI Mic 3 (DMT03 / DMR03))] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: 18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design Building, West Block, 14F, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Przestawiciel w UE:

DJI Europe B.V.

2992LA Barendrecht, Holandia

dealer.nl@dji.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.