

DJI LITO X1

Instrukcja bezpieczeństwa

DJI RC 2



Bezpieczeństwo w skrócie



Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią, zrozumiałeś i akceptujesz warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne pod adresem <https://www.dji.com/downloads/products/lito-x1#doc>. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO DOSTĘPNYCH POD ADRESEM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I NA ZASADACH „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Środowisko lotu



OSTRZEŻENIE

1. NIE WOLNO używać drona w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, śnieg, deszcz, mgła, grad lub wyładowania atmosferyczne.
2. NIE WOLNO startować z wysokości powyżej 4500 m (14 763 stóp) n.p.m. podczas korzystania z akumulatora. NIE startuj z wysokości powyżej 3500 m (11 482 stóp) n.p.m. podczas korzystania z akumulatora Plus.
3. NIE lataj dronem w środowiskach, w których temperatura wynosi poniżej -10°C (14°F) lub powyżej 40°C (104°F).
4. NIE startuj z poruszających się obiektów, takich jak samochody i łodzie.
5. NIE lataj w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda lub śnieg. W przeciwnym razie działanie systemu wizyjnego może być ograniczone.
6. Gdy sygnał GNSS jest słaby, lataj dronem w środowiskach o dobrym oświetleniu i widoczności. System wizyjny może nie działać prawidłowo w warunkach słabego oświetlenia.
7. NIE należy latać dronem w pobliżu obszarów, w których występują zakłócenia magnetyczne lub radiowe, w tym linii wysokiego napięcia, dużych stacji przesyłu energii, stacji radarowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i wież nadawczych.
8. Należy latać dronem na otwartych przestrzeniach, z dala od tłumów. Podczas lotu na dużej wysokości należy zwracać uwagę na zmiany warunków otoczenia, takie jak zachmurzenie, prądy powietrzne i niskie temperatury, aby uniknąć negatywnego wpływu na akumulator i moc, co może spowodować wypadek.

Operacje lotnicze



OSTRZEŻENIE

1. Trzymaj się z dala od obracających się śmigieł i silników.
2. Podczas lotu na dużej wysokości pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych dronów i przeszkód oraz lataj ostrożnie, aby uniknąć kolizji.

UWAGA

1. Upewnij się, że aplikacja DJI Fly oraz oprogramowanie sprzętowe drona zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
2. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora lub silnego wiatru jak najszybciej wróć dronem do punktu startu.

Inteligentny akumulator

OSTRZEŻENIE

1. NIE WOLNO dopuścić do kontaktu akumulatora z płynami. NIE WOLNO pozostawiać akumulatora w wilgoci ani na deszczu. NIE WOLNO wrzucać akumulatora do wody. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru. Jeśli akumulator wejdzie w kontakt z płynem, należy go natychmiast wyjąć, umieścić w suchym i przewiewnym miejscu z dala od materiałów łatwopalnych, a następnie skontaktować się z działem pomocy technicznej DJI lub autoryzowanym sprzedawcą DJI w celu uzyskania instrukcji.
2. NIE używaj akumulatorów innych niż DJI. Zaleca się używanie ładowarki DJI™.
3. Ten produkt powinien być używany wyłącznie w temperaturach od -10° do 40° C (14° do 104° F). Wysoka temperatura może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Niska temperatura obniża wydajność akumulatora.
4. NIE UŻYWAJ akumulatorów spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych. Elektrolity w akumulatorze są silnie żrące. Trzymaj się z dala od nieszczelnych akumulatorów. Jeśli elektrolity dostaną się na skórę lub do oczu, natychmiast przemyj dotknięte miejsce wodą i zgłoś się do lekarza.
5. NIE demontuj ani nie przebijaj akumulatora w żaden sposób.
6. Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci.
7. NIE używaj akumulatora, jeśli uległ on wypadkowi lub silnemu uderzeniu.
8. NIE pozostawiaj akumulatorów w pobliżu źródeł ciepła, np. wewnątrz pojazdu w upalne dni.
9. NIE przechowuj produktu przez dłuższy czas po całkowitym rozładowaniu akumulatora. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmiernemu rozładowaniu, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Specyfikacja

DJI LITO X1 (Model: DGP14C (C0) / DGP14D (C1))

O4

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 30 dBm (IC),
	< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	5,170–5,250 GHz: < 23 dBm (CE)
	5,725–5,850 GHz: < 30 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
	5,725–5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.4

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
--	-----------------------------

Aparatura sterująca DJI RC 2 (Model: RC331)

O4

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	5,170–5,250 GHz: < 23 dBm (CE)
	5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE),
	< 30 dBm (SRRC)

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	5,150–5,250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
	5,725–5,850 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.2

Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
--	-----------------------------

[1] Dopuszczalna częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.

Przeczytaj e-etykiętę

Przesuwając palcem do dołu ekranu początkowego wejdź do menu Szybkie ustawienia, dotknij  i wybierz pozycję Informacje dotyczące zgodności z przepisami.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że niniejszy dron (DJI Lito X1 (DGP14C (dla klasy C0), DGP14D (dla C1)), DJI RC 2 (RC331)) należy do klasy C0/C1 i ma gwarantowany poziom mocy akustycznej wynoszący 81 dB(A) oraz jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 w sprawie dronów, zmienionego (UE) 2020/1058, dyrektywy 2014/53/UE, dyrektywy 2012/19/UE (WEEE), dyrektywy 2011/65/UE (ROHS), rozporządzenia 1907/2006 (REACH) oraz dyrektywy (UE) 2023/1542 w sprawie baterii. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



<https://www.dji.com/downloads/products/lito-x1#doc>

Treść ta może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI i DJI LITO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.